

Смазка антиадгезионная серии «Пента-120» марка «П-126М34»

П-126М34 – это разделительный состав разового действия, состоящий из композиции восков в органических растворителях. Состав не содержит силиконов. Состав коррозионно неактивный, может использоваться при температуре до 55°C.

Используются для получения антиадгезионного покрытия на металлических и стеклопластиковых пресс-формах при формовании изделий из жестких ППУ.

Технические характеристики:

ТУ 2257-041-40245042-2009

Параметр	Показатель
Внешний вид	Жидкая дисперсия
Расслоение (значение N)	20 (допускается до 1% осадка)
Массовая доля нелетучих, при 120 °С в течение 2 часов, %	≥ 3.0
Срок годности	12 месяцев
Агрегатное состояние	Жидкость

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ

Смазку перед использованием необходимо тщательно перемешать, а в зимний период выдержать при комнатной температуре в течение 24-х часов и перемешать. Пресс-форму следует очистить и обезжирить. В начале работы нанести 1-2 слоя смазки (при работе на стеклопластиковой пресс-форме нанести 2-3 слоя смазки) распылением или кистью, дождаться испарения растворителя, произвести формование изделия. Перед каждым последующим формованием наносить по 1 слою смазки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Смазка должна храниться в складских помещениях, снабженных вентиляцией, в герметично закрытой таре, вдали от отопительных приборов, в местах, защищенных от попадания прямых солнечных лучей при температуре от минус 30°C до плюс 35°C.

Транспортирование производится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки опасных грузов.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПАСНОСТИ

Смазка является ЛВЖ (класс 3.2). При нанесении смазки в рабочей зоне должны отсутствовать источники огня и недопустимо искрение электрооборудования, рабочая зона должна быть оборудована приточно-вытяжной вентиляцией.

Фасовка – 3 кг, 60 кг