

Смазка антиадгезионная серии «Пента-120» марка «П-126 М»

Пента-126 М – это разделительный состав разового действия, состоящий из композиции силиконов и восков в органических растворителях. Используется для получения антиадгезионного покрытия на металлических пресс-формах при формовании автомобильных фильтров из пенополиуретана, дает 1 съем. Смазка коррозионно неактивная, хорошо растворяется в органических и углеводородных растворителях ароматического и жирного ряда.

Технические характеристики:

ТУ 2257-041-40245042-2009

Параметр	Показатель
Внешний вид	Бесцветный или слабо окрашенный прозрачный раствор
Массовая доля нелетучих веществ, при 150°C в течение 2 часов, %, не менее	2,5
Расслоение (значение N), %, не более	20 (допускается до 1% осадка)
Срок годности	12 месяцев
Агрегатное состояние	Раствор

Способ применения: смазку перед использованием необходимо перемешать, а в зимний период выдержать при комнатной температуре в течение 24-х часов и перемешать. Пресс-форму следует очистить и обезжирить. В начале работы нанести 1-2 слоя смазки (при работе на стеклопластиковой пресс-форме нанести 2-3 слоя смазки) распылением или кистью, дождаться испарения растворителя, произвести формование изделия. Перед каждым последующим формованием наносить по 1 слою смазки.

Смазка является ЛВЖ (класс 3.2). При нанесении смазки в рабочей зоне должны отсутствовать источники огня и недопустимо искрение электрооборудования, рабочая зона должна быть оборудована приточно-вытяжной вентиляцией.

Условия хранения и перевозки:

Смазка должна храниться в складских помещениях, снабженных вентиляцией, в герметично закрытой таре, вдали от отопительных приборов, в местах, защищенных от попадания прямых солнечных лучей при температуре от минус 30 °С до плюс 35°С.

Транспортирование производится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки опасных грузов.

Фасовка - 60 кг